

Sorgen Sie für neuen Glanz

Neuheiten in unserem Sortiment




DÖLKEN

W E I M A R

A SURTECO COMPANY

Cubu Touch & Style

Natural Look mit besonderer Haptik und naturgetreuem Dekor



Verpackung
1 VE = 8 x 2,5 m

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexibler Weichlippe oben und unten
- Kernsockelleiste mit einer neuen dreidimensional geprägten Folie
- besonders empfohlen für Laminatböden
- extra dicke Leiste für große Dehnungsfugen

Fühlbare Oberfläche

Verarbeitungsempfehlungen



**Döllken
Stanze**



**Döllken
Schmelzkleber**

Farben



Fugenfill

Paste zum Kaschieren von Profilstößen und Fugen

Zubehör

- Fugenfill
- Reiniger
- Schraubtülle
- Spachtel
- Baumwolltuch
- Filzschleifklotz

Perfektioniert die Verlegung


Überzeugende Vorteile

- zuverlässiger Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit
- schnelle und einfache Handhabung
- universell einsetzbar (für Stöße und Fugen geeignet)
- perfektioniert das optische Montage-Ergebnis
- verschiedene Bestellmöglichkeiten (Fugenfill und Reiniger sind einzeln oder als Set erhältlich)



Hamburger Stil 100

Die universelle Kernsockelleiste - jetzt auch im zeitlosen, klassischen Design



Verpackung
1 VE = 7 x 2,5 m

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexibler Weichlippe oben und unten
- strapazierfähig und beständig gegenüber klimatischen Veränderungen
- klassisches Design für den universellen Einsatz
- für Holz- und Parkettböden empfohlen

Farben



1013 (6012)
weiß

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken Stanze*



Döllken Schmelzkleber



Döllken Fugenfill

ab März 2018 auch in 60mm-Höhe erhältlich



* Für die Hamburger Stil 100 wird der Spannhebel XL benötigt.

SL 48 und MD 63

Neue moderne Dekore für die Kabelkanalleisten



Neue Farben



2936
tibidabo



2941
racine



2946
clooney



2947
ligna



2953
rachel

- aus chlorfreiem Polyblend auf Basis PS bzw. PP, mit großem Kabelkanal

Türrahmenprofil

Das Spezialprofil für Türrahmenkanten



Verpackung
1 VE = 10 x 2,2 m

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexibler Weichlippe oben
- kann harmonisch an der Tür weitergeführt werden
- spezielle gebogene Geometrie sorgt für bessere Einpassung an die Türrahmenkante

Farben



1013
weiß



0110
schwarz



1171
eggwhite

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken Schmelzkleber



Döllken-Weimar GmbH · Gewerbegebiet U.N.O · Stangenallee 3 · D-99428 Nohra b. Weimar
Tel.: +49 3643 4170 711 · Fax: +49 3643 4170 330
info@doellken-weimar.de · www.doellken-weimar.de

Werk Bönen · Industriestraße 1 · D-59199 Bönen