

USL 60 Clip | Hartschaumleiste Modern 60 Clip

NEU!
auch als
selbstklebende
Version
erhältlich



Die Universalsockelleiste ist besonders für Laminatböden geeignet. Die neu integrierte Weichlippe bietet einen sauberen Abschluss zum Boden und schützt beispielsweise beim Wischen vor dem Eindringen von Feuchtigkeit.

Vorteile im Überblick:

- einfache Montage durch werkseitig aufgetragene Klebstoffstreifen
- feuchtigkeitsresistent
- zahlreiche Dekore und hochwertige Optik
- deckt eine Vielzahl von aktuellen Bodenbelägen ab - Dekorgleichheit vor allem bei trendigen Vinylbelägen
- sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Schmelzkleber



ClipStar
Metall Typ G



werkseitig aufgetragene Klebstoffstreifen

Haben Sie Fragen zum Produkt oder benötigen Tipps von unseren Profis? Dann kontaktieren Sie uns einfach:
Hotline: +49 3643/ 4170-222
oder über unsere App!

Döllken
Profiles

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP

Überzeugende Vorteile

Die neu integrierte Weichlippe garantiert einen sauberen Abschluss und ist uneingeschränkt feuchtraumgeeignet.

Die Verarbeitung ist dank der besonderen Produkteigenschaften und Materialqualität schnell und unkompliziert.

selbst-
klebend

Der rückseitig aufgetragene Haftschmelzklebstoff, auf Basis eines thermoplastischer Kautschuks, ist dauerklebrig und enthält keine Inhaltsstoffe, die als gesundheits- oder umweltgefährlich einzustufen sind.

- zwei werkseitig aufgetragene Klebstoffstreifen auf der Profiltrückseite sind mit einem Abdeckliner geschützt
- Abdeckliner einfach entfernen und das Profil zur Wand mit dem Döllken-Gummihammer anschlagen



ClipStar Metall Typ G: Unsichtbare Befestigung inklusive Schrauben und Dübeln

- einfache unsichtbare Befestigung
- mehrfaches Montieren und Demontieren der Leiste ohne Werkzeugverwendung
- Metallclipse zuerst an der Wand befestigen und Profile einfach von oben auf den Clip aufstecken
- Idealer Montageabstand der Befestigungsclips: alle 25-50 cm



Döllken-Heißschmelzkleber HKS 18/300: Bei einem bestimmungsgemäßen Einsatz ist der Heißschmelzkleber unbedenklich und frei von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und enthält keinerlei Lösemitel. Von dem Döllken-Heißschmelzkleber werden keine gesundheitsgefährdende Emissionen freigesetzt.




- schnelle, saubere und sichere Verklebung
- Döllken Profiles bietet eine Systemgewährleistung bei Einhaltung der Montagebedingungen
- Klebstoff wellenförmig auf der Profiltrückseite auftragen und das Profil zur Wand durch andrücken befestigen



Beachten Sie hierzu auch unsere Verlegeanleitung! Zu finden unter: www.doellken-profiles.com oder in der Doellken-App.

NEU!

Neue Verlegevideos auf www.doellken-profiles.com, in der Doellken-App oder auf YouTube.

Döllken Profiles GmbH
Stangenallee 3
99428 Nohra b. Weimar
Follow us on   

T: +49 3643 4170 711
F: +49 3643 4170 330
info@doellken-profiles.com
www.doellken-profiles.com

Produktinformationen

Alle Vertriebslinien

• 1 VE = 10 x 2,5 m

Zubehör

GP: 1 VE = 10 Stück

SB: 5 Stück



ClipStar Metall
Typ G



Innenecke 90°



Außenecke 90°



Endkappen
links und rechts

Farbauswahl (GP)

eiche hell
eiche
uni silber
weiß


Farbauswahl (SB)

schiefergrau
beige
braun
ockerbraun
seidengrau
blassbraun
elfenbein

Farben



Technische Daten



Mindestabnahmemenge ab 1000 m

Döllken Profiles GmbH
Stangenallee 3
99428 Nohra b. Weimar
Follow us on

T: +49 3643 4170 711
F: +49 3643 4170 330
info@doellken-profiles.com
www.doellken-profiles.com