

Pressemitteilung

Januar 2015

Neue Dekorqualität für die Hartschaumleiste USL 60

Hochwertige Optik erweitert die Einsatz- und Passfähigkeit

Döllken-Weimar (Nohra), Spezialist für hochwertige Kunststoffsockelleisten, präsentiert auf der BAU 2015 erstmals die neue Oberflächenqualität und Dekorbrillanz der USL 60. Auch für die Systemsockelleiste Quick MIG ist eine weitere Ausarbeitung geplant. Beide Produkte sind u. a. aufgrund vieler moderner Dekore universell einsetzbar.

Die Sockelleisten USL 60 und Quick MIG lösen viele Aufgaben bei der Fußbodenverlegung. Mit ihren universellen Einsatzmöglichkeiten empfehlen sie sich auch für die Verwendung in Verbindung mit Laminatböden. Bei der USL 60 kommt in diesem Fall die elegante und moderne Form besonders gut zur Geltung. Die verfügbaren Dekore – verschiedene Holzoptiken sowie mehrere Unifarben – harmonisieren perfekt mit aktuellen Trends.



Universalsockelleiste USL 60

USL 60: robust mit hochwertiger Optik

Eine besondere Stärke ist ihre Konstruktion: Die USL 60 besteht aus REACH-konformen geschäumtem PVC-Polyblend, einem hochwertigen Zellstruktur-Kunststoff

mit schlagfester Oberfläche. Das Material verleiht ihr eine ausgeprägte Robustheit, weitgehende Dimensionsstabilität sowie eine hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit. Die präzisen Dekore und Farben werden im Direktdruck aufgebracht. Dank eines neuen Extrusionsverfahrens wurde die Oberfläche so optimiert, dass der Druck eine noch bessere Brillanz und Qualität aufweist.

Ein echtes Multitalent ist die Quick MIG von Döllken-Weimar. Neben der gestalterischen Aufwertung des Übergangs vom Boden zur Wand bietet sie die Möglichkeit der unsichtbaren Kabelverlegung.

Darüber hinaus verfügt sie über zusätzliche Vorteile für Renovierungen. Das ist ein Verdienst der raffinierten Konstruktion: Die Quick MIG besteht aus zwei Profilen, die nur im unteren Bereich fest miteinander verbunden sind. Das wandseitige Profil dient der Befestigung der Leiste und wird vom größeren raumseitigen Dekorprofil überdeckt. Im oberen Bereich ist dieses durch eine Klemmverbindung am Wandprofil fixiert.

Quick MIG: Verschmelzung von Design und Funktion

Wenn die Wand tapeziert oder neu gestrichen werden soll, wird einfach die Dekorseite ausgerastet und heruntergeklappt. Jetzt kann man bis zur Oberkante des Wandprofils arbeiten, anschließend die Dekorseite wieder hochklappen und einrasten. Das Resultat ist ein perfekter, sauberer Abschluss ohne Vorarbeiten wie Abkleben oder Demontieren der Sockelleiste. Darüber hinaus hat Döllken-Weimar in den Zwischenraum der beiden Profile einen Kanal zum unsichtbaren Verlegen von Kabeln integriert. Er funktioniert genauso einfach: aufklappen, Kabel einlegen, zuklappen, fertig. Die Quick MIG ermöglicht auch die Integration von LED-Leuchtbändern für die Erzeugung interessanter Lichteffekte.



Systemsockelleiste Quick MIG

Passend zum Einsatzbereich Laminatboden stehen zahlreiche fein ausgearbeitete, direkt aufgedruckte Holzdekore zur Wahl sowie Unifarben für kontrastierende Gestaltungen. Flexible Dichtlippen stellen sicher, dass die Leiste jederzeit bündig ohne Schattenfugen an Wand und Boden anliegt. Beide Sockelleisten sind sehr schnell und sauber zu verarbeiten. Die Quick MIG lässt sich unsichtbar mit dem Döllken-Heißschmelzklebersystem befestigen oder durch Schrauben/Nageln des wandseitigen Profils. Diese Methoden sind auch bei der USL 60 möglich, weiterhin kann sie mittels Clipsystem montiert werden.

Döllken-Weimar GmbH

Ansprechpartnerin: Juliane Tomat

Gewerbepark U.N.O.

Stangenallee 3

99428 Nohra

Tel.: 03643/ 41 70-450

Fax: 03643/ 41 70-33

juliane.tomat@doellken-weimar.de

www.doellken-weimar.de